



250φ角筒形潤滑油タンク		形式	JT-251B
容量	容量	240ℓ	
	内容積	266ℓ	
塗装	本体/脚：ポリエステル焼付塗装 アイボリー色(5Y7.6/1)		
接続口	A 送油口	PS1	ソケット
	B 水抜き口	PS1/2	ソケット
	C 油面計口 (x2)	PS1/4	ソケット
	D 通気口	PS3/4	ソケット
	E 給油口	PF2.1/2	ニップル
注意	地域の火災予防条例に従って施工してください。		

20	タンク連結用ボルト	一般構造用圧延鋼材 (SS400)	2組	M10×15 (付属品)
19	シールテープ	テフロン	1	2m巻き (付属品)
18	油種ラベル	透明テトロン	1組	ガソリン/ディーゼル(付属品)
17	アクリル管警告ラベル	黄色塩化ビニール	1	
16	社章ラベル	透明テトロン	1	
15	油面計目盛シール	透明テトロン	1	
14	注意ラベル	白色ポリエステル	1	
13	アンカーボルト	一般構造用圧延鋼材 (SS400)	4組	M10×80
12	スタンド取付ボルト	一般構造用圧延鋼材 (SS400)	8組	M10×15
11	タッピングねじ	ステンレス (SUS304)	4	5×12
10	プラグ	冷間圧造用炭素鋼線 (SWCH10R)	1	PT1/2
9	給油ノズル	黄銅(C3604BD) ポリプロピレン	1	1" (先端部回転式)
8	六角ニップル	ねずみ鉄製品 (FC)	1	1"
7	ボールバルブ	品番F2-25	1	1"
6	油面計	黄銅(C3604BD) アクリル	1式	直視式
5	油面計ガード	電気亜鉛めっき鋼板 (SEHC E8/E8)	1	
4	通気管	一般構造用炭素鋼管 (STK400)	1	PT3/4
3	給油口キャップ	アルミニウム合金ダイカスト (ADC)	1	
2	スタンド	電気亜鉛めっき鋼板 (SEHC E8/E8)	1式	t=3.2
1	タンク本体	電気亜鉛めっき鋼板 (SEHC E8/E8)	1	t=1.6
番号	品名	材質	個数	備考
三角法	縮尺	1/10	株式会社 オーティ・マッソー	
	原判	A3		