



給油口付近詳細(S=1/3)

250ℓ 丸形油タンク		形式	OT-250A
容量	容量	249 ℓ	
	内容積	277 ℓ	
塗装	ポリエステル系プライマー + ポリエステル焼付塗装 色調：アイボリー色 (5Y7.6/1)		
接続口	A	送油口	PS1/2 ソケット
	B	水抜き口	PS1/2 ソケット
	C	戻り口	PS1/2 ソケット
	D	通気口	PS3/4 ソケット
	E	給油口	PF2-1/2 ニップル
注意	地域の火災予防条例に従って施工してください。		

16	水張確認済証		1	
15	社章ラベル	透明テトロン	1	
14	銘注意ラベル	透明ポリエステル	1	
13	モドリロラベル	白色塩化ビニール	1	
12	水抜き口ラベル	白色ポリエステル	1	
11	送油口ラベル	白色ポリエステル	1	
10	通気管	一般構造用炭素鋼管 (STK400)	1	PT3/4
9	プラグ	冷間圧造用炭素鋼線 (SWCH10R)	1	PT1/2
8	バレルニップル	配管用炭素鋼管 (SGP)	1	PT1/2
7	送油バルブ	オンダ F2-T13	1	PT1/2 ボールバルブ
6	水抜きバルブ	黄銅 (C3604BD)	1	PT1/2
5	油量表	冷間圧延鋼板 (SPCC) アクリル	1	
4	ストレーナ	枠 - ポリエチレン 網 - 黄銅網	1	100メッシュ
3	給油口キャップ	アルミニウム合金ダイカスト (ADC)	1	
2	スタンド	一般構造用圧延鋼材 (SS400)	4	FB50x6
1	タンク本体	熱間圧延軟鋼板 (SPHC)	1	t=1.6
番号	品名	材質	個数	備考
三角法	縮尺	1/10	株式会社 オーティ・マッソー	
	原判	A3		